



abimac®

Novità

*Risparmia il tuo tempo prezioso con AVANTIME!*

**BUTTERFLY AVANTIME**  
RANGHINATORE ROTATIVO

**BORELLO®**



# RANGHINATORE ROTATIVO

## **BORELLO** BUTTERFLY AVANTIME

Il nuovo ranghinatore serie Butterfly abbina i già conosciuti vantaggi del ranghinatore ad andana centrale semiportato ad una maggiore leggerezza e maneggevolezza sia durante il lavoro che durante il trasporto.

L'aggancio alla trattrice avviene tramite l'attacco ai tre punti del sollevatore anteriore, essendo quindi "portato" richiede una trattrice idonea al sollevamento di kg. 1500.

La larghezza di lavoro può essere regolata manualmente sui bracci sfilabili così da adattare perfettamente il ranghinatore alla larghezza delle barre falcianti.

Ideale per andanare foraggi in genere ma specialmente erba medica appena sfalciata formando un'andana soffice e perfettamente simmetrica.

L'operatore dopo il trasporto su strada non deve scendere dalla trattrice per poter lavorare.

La macchina è pronta all'uso: basta liberare dal posto guida della trattrice le sicurezze sui cilindri idraulici di sollevamento e abbassare i rotori per poter procedere al lavoro. La giusta posizione di lavoro e l'assetto macchina si trova regolando l'altezza del sollevatore della trattrice e la posizione del terzo punto in modo da far sfiorare i denti sul suolo.

Durante le manovre in capezzagna è sufficiente sollevare i due rotori senza variare l'altezza del sollevatore; questo permette di avere sempre una omogenea regolazione.

Le scatole di riduzione a bagno d'olio non necessitano di alcuna manutenzione.

Gli assali a quattro ruote piroettanti permettono un notevole adattamento al suolo.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AVANTIME
• Formazione andana	centrale
• Regolazione altezza rotori	manuale
• N° scatole di riduzione a bagno d'olio	2
• Diametro rotori	3.00 m cad.
• Larghezza di lavoro con andana	6.00 m - 6.50 m
• Numero bracci portaforche sfilabili	9 x 2
• Numero di forche (denti a molla) per braccio	4
• Attacco trattrice	sollevatore anteriore
• N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4 x 15 x 6.00 - 6
• Assali tandem	di serie
• Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m
• Lunghezza totale (posizione di trasporto)	4.00 m
• Peso con trasmissione	1150 kg
• Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1
• Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2
• Potenza richiesta (a partire da)	110/80 Cv/Kw



Manufactured by Abimac s.r.l.  
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy  
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288  
 info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: