



abimac

**RANGHINATORE
ROTATIVO**

BORELLO® 6800 SP

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO **BORELLO®** 6800 SP

(PORTATO A TRE PUNTI CON RUOTE D'APPOGGIO POSTERIORI)

CARATTERISTICHE TECNICHE	6800 SP
• Formazione andana	centrale
• Regolazione meccanica larghezza rotor (da 0 a 40 cm)	di serie
• N° scatole di riduzione a bagno d'olio	2
• Larghezza di lavoro con andana	6.40 - 6.80 m
• Numero bracci portaforche	11 × 2
• Numero di forche (denti a molla) per braccio	4
• Bracci sfilabili	di serie
• Telaio autoportante con ruote posteriori e attacco trattore 2 punti	•
• Dispositivo per lavoro con un rotore	di serie
• Assale posteriore sterzante	di serie
• N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4
• Pneumatici telaio	10 × 0.80 - 12
• Pneumatici rotor	16 × 6.50 - 8
• Assali tandem	di serie
• Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m
• Lunghezza totale (posizione di trasporto)	5.00 m
• Peso con trasmissione	1750 kg
• Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2
• Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1
• Potenza richiesta (a partire da)	55/40 Hp/Kw
• Dispositivo di illuminazione stradale	di serie



L'andana prodotta in posizione di massima apertura è ideale per essere pressata in balle uniformi e adatte all'essicazione in impianti aziendali



Larghezza su strada
a norma mt 2,50



Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: