

abimac[®]

RANGHINATORE ROTATIVO



BORELLO[®] **7800 SP**

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO **BORELLO**[®] 7800 SP

(PORTATO A TRE PUNTI CON RUOTE D'APPOGGIO POSTERIORI)



L'andana prodotta in posizione di massima apertura è ideale per essere pressata in balle uniformi e adatte all'essiccazione in impianti aziendali

Larghezza su strada a norma mt 2,50

CARATTERISTICHE TECNICHE	7800-11 SP	7800-13 SP
Formazione andana	centrale	centrale
Regolazione idraulica larghezza rotori (da 0 a 80 cm)	di serie	di serie
Regolazione manuale altezza rotori (esterno macchina)	di serie	di serie
N° scatole di riduzione a bagno d'olio	2	2
Diametro dei rotori	3.40 m cad.	3.40 m cad.
Larghezza di lavoro con andana	7.00 - 7.80 m	7.00 - 7.80 m
Numero bracci portaforche	11 x 2	13 x 2
Numero di forche (denti a molla) per braccio	4	4
Bracci sfilabili	di serie	di serie
Telaio autoportante con ruote posteriori e attacco trattore 2 punti		
Dispositivo per lavoro con un rotore	di serie	di serie
Assale posteriore sterzante	di serie	di serie
N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4	4
Pneumatici telaio	10 x 0.80 - 12	10 x 0.80 - 12
Pneumatici rotori	16 x 6.50 - 8	16 x 6.50 - 8
Assali tandem	di serie	di serie
Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m	2.50 m
Lunghezza totale (posizione di trasporto)	5.50 m	5.50 m
Peso con trasmissione	1850 kg	1950 kg
Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2	2
Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1	1
Potenza richiesta (a partire da)	60/45 Hp/Kw	70/51 Hp/Kw
Dispositivo di illuminazione stradale	di serie	di serie



Prodotto da: Abimac S.r.l.
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
 info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: