

**abimac**<sup>®</sup>

## **RANGHINATORE ROTATIVO**



**BORELLO**<sup>®</sup> **3.5 F-S**

*Prestazioni da intenditori*

# RANGHINATORE ROTATIVO

## BORELLO® 3.5 F - S

I ranghinatori rotativi serie BORELLO 3.5 sono riservati a chi vuole produrre delle andane perfette, soffici e vaporose sia di foraggio secco che umido. La scatola di riduzione a bagno d'olio senza manutenzione garantisce un'ottima durata.



In versione BORELLO 3.5 F con telaio fisso si ottiene un ranghinatore molto stabile e di facile utilizzo in presenza di forti pendenze collinari o montane.



In versione BORELLO 3.5 S con telaio sterzante e assale tandem a bilancieri oscillanti garantisce la massima stabilità specialmente durante le lavorazioni su terreni sconnessi o irregolari

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	BORELLO 3.5 F	BORELLO 3.5 S
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scatola di riduzione:</b></li><li>• <b>Posizionamento dell'andana:</b></li><li>• <b>Attacco</b></li><li>• <b>Larghezza di lavoro:</b></li><li>• <b>Larghezza di trasporto:</b></li><li>• <b>N° bracci:</b></li><li>• <b>N° forche per braccio:</b></li><li>• <b>Assale:</b></li><li>• <b>Trasmissione:</b></li><li>• <b>Massa complessiva</b></li><li>• <b>P.T.O.:</b></li><li>• <b>Potenza richiesta:</b></li></ul>	<p>a bagno d'olio (senza manutenzione) laterale sinistra portato ai tre punti del trattore con attacco fisso e ruote pivotanti 3.50 m (compresa l'andana) 1.50 m 9 4 con 2 ruote 15 × 6.00 6 (n° 4 in versione tandem) n° 1 cardano con frizione (ruota libera a richiesta) Kg. 420 540 r.p.m. HP 50 / KW 37</p>	<p>a bagno d'olio (senza manutenzione) laterale sinistra portato ai tre punti del trattore con attacco sterzante 3.50 m (compresa l'andana) 1.50 m 9 4 con 4 ruote tandem 15 × 6.00 6 n° 1 cardano con frizione (ruota libera a richiesta) Kg. 460 540 r.p.m. HP 50 / KW 37</p>



Prodotto da Abimac S.r.l.  
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy  
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288  
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: