

**abimac**<sup>®</sup>



**RANGHINATORE ROTATIVO**

**BORELLO**<sup>®</sup> 4.4 - 13 S

*Qualità, affidabilità e durata nel tempo*

# RANGHINATORE ROTATIVO

## BORELLO® 4.4 - 13 S



### DESCRIZIONE E DOTAZIONI

I ranghinatori rotativi serie BORELLO 4.4 - 13 S sono riservati a chi vuole produrre velocemente delle andane perfette, soffici e vaporose.



La scatola di riduzione a bagno d'olio a 13 braccia senza manutenzione garantisce un'ottima durata nel tempo ed è dotata di fasatura variabile della camme che permette la regolazione dell'andana da prodotto secco a verde.

Il telaio sterzante e l'assale tandem a quattro ruote con bilancieri oscillanti garantiscono la massima stabilità specialmente durante le lavorazioni su terreni sconnessi o ondulati.

Regolazione dell'altezza di lavoro tramite manovella.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

• Scatola di riduzione	a bagno d'olio (senza manutenzione)
• Posizionamento dell'andana	laterale sinistra
• Attacco	portato ai tre punti del trattore con attacco sterzante
• Larghezza di lavoro	4,30 m (compresa l'andana)
• Diametro rotore	3,40 m
• Larghezza di trasporto	1,80 m
• N° bracci	13
• N° forche per braccio	4
• Assale	tandem a 4 ruote 16 x 6.50 - 8
• Trasmissione	n° 1 cardano con frizione (ruota libera a richiesta)
• Massa complessiva	650 kg
• P.T.O.	540 r.p.m.
• Potenza richiesta	HP 80 / Kw 58



Prodotto da Abimac S.r.l.

Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy

tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288

info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: