

abimac[®]



BORELLO[®]



BUTTERFLY
RANGHINATORE ROTATIVO

RANGHINATORE ROTATIVO

BORELLO[®] BUTTERFLY

Il nuovo ranghinatore serie Butterfly abbina i già conosciuti vantaggi del ranghinatore ad andana centrale semiportato ad una maggiore leggerezza e maneggevolezza sia durante il lavoro che durante il trasporto.

L'aggancio alla trattrice avviene tramite l'attacco ai tre punti del sollevatore, essendo quindi "portato" richiede una trattrice idonea al sollevamento di kg. 1000.

La larghezza di lavoro può essere regolata manualmente sui bracci sfilabili così da adattare perfettamente il ranghinatore alla larghezza delle barre falcianti.

Ideale per andanare foraggi in genere ma specialmente erba medica appena sfalciata formando un'andana soffice e perfettamente simmetrica.

L'operatore dopo il trasporto su strada non deve scendere dalla trattrice per poter lavorare.

La macchina è pronta all'uso: basta liberare dal posto guida della trattrice le sicurezze sui cilindri idraulici di sollevamento e abbassare i rotori per poter procedere al lavoro. La giusta posizione di lavoro e l'assetto macchina si trova regolando l'altezza del sollevatore della trattrice e la posizione del terzo punto in modo da far sfiorare i denti sul suolo.

Durante le manovre in capezzagna è sufficiente sollevare i due rotori senza variare l'altezza del sollevatore; questo permette di avere sempre una omogenea regolazione.

Le scatole di riduzione a bagno d'olio non necessitano di alcuna manutenzione.

Gli assali a due ruote piroettanti permettono un notevole adattamento al suolo (assali tandem su richiesta).



CARATTERISTICHE TECNICHE	5800	6000
• Formazione andana	centrale	centrale
• Regolazione altezza rotori	manuale	manuale
• N° scatole di riduzione a bagno d'olio	2	2
• Diametro rotori	2.75 m cad.	3.00 m cad.
• Larghezza di lavoro con andana	5.80 m	6.00 m
• Numero bracci portaforche sfilabili	9 x 2	9 x 2
• Numero di forche (denti a molla) per braccio	4	4
• Attacco trattrice	sollevamento ai 3 punti	sollevamento ai 3 punti
• N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4 x 15 x 6.00 - 6	4 x 15 x 6.00 - 6
• Assali tandem	optional	optional
• Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m	2.50 m
• Lunghezza totale (posizione di trasporto)	4.00 m	4.00 m
• Peso con trasmissione	1100 kg	1150 kg
• Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1	1
• Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2	2
• Potenza richiesta (a partire da)	110/80 Hp/Kw	110/80 Hp/Kw



Manufactured by Abimac s.r.l.

Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy

tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288

info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: