



**SPANDICONCIME
CARRELLATO
BORELLO[®]
PH1S 2020 D**



**IN
ACCIAIO
INOX**

OMOLOGATO

PH1S 2020 D
can
Qualità, affidabilità e durata nel tempo

SPANDICONCIME CARRELLATO SERIE "INOX" PH1S 2020 D



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità tramoggia 2800 litri (Kg 3000 circa, in funzione del peso specifico del concime).
- Struttura portante con telaio in acciaio saldato.
- Telaio rinforzato per tramoggia con larghezza m 2,50 per carico con pale meccaniche.
- Gruppo d'angolo in ghisa di costruzione BORELLO.
- Carrello con frenatura meccanica e ruote maggiorate tipo "ballon".
- Dispositivo elettronico a fotocellula con segnalazione acustica per livello minimo di concime.
- Tramoggia in acciaio inox AISI 304.
- Tutte le parti a contatto con il concime: ventola distribuzione, agitatore, regolatore distribuzione e carter di protezione in acciaio inox.
- Apertura e regolazione dose con comando a distanza in acciaio inox.
- Circolazione su strada a pieno carico omologato a 40 q.li.
- Tipo di attacco alla trattrice: trainato.
- Possibilità di escludere il carrello ed utilizzare lo spandiconcime portato ai 3 punti.



Prodotto da Abimac S.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: