

abimac[®]

SPANDIVOLTAFIENO HTS



Prestazioni da intenditori

SPANDIVOLTAFIENO HTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	HTS 500/6	HTS 600/7	HTS 720/6	HTS 840/7
• Attacco terzo punto snodato cat. II	•	•	•	•
• Cilindri idraulici con espulsori	•	•	•	•
• Dispositivo automatico per lo spostamento delle ruote per il lavoro in obliquo	•	•	•	•
• Rotori con cuscinetti a rulli per grandi portate	•	•	•	•
• Stabilizzatori ammortizzatori laterali	•	•	•	•
• Regolazione delle ruote in altezza	•	•	•	•
• Protezione antinfortunistica totale	•	•	•	•
• Ingombro ridotto in fase di trasporto	•	•	•	•
• Dispositivo di blocco di sicurezza in chiusura	a sblocco manuale	a sblocco manuale	a sblocco manuale	a sblocco manuale
• Albero cardanico con frizione di sicurezza	•	•	•	•
• Larghezza lavoro	cm 430	cm 520	cm 650	cm 760
• Larghezza di trasporto	cm 255	cm 295	cm 255	cm 300
• Numero rotor	4	4	6	6
• Numeri forche per giranti	6	7	6	7
• Spostamento ruote in obliquo	•	•	•	•
• Pneumatici	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
• Peso	kg. 550	kg. 580	kg. 825	kg. 850
• Potenza richiesta	45/33 Hp/Kw	60/44 Hp/Kw	80/59 Hp/Kw	90/66 Hp/Kw
• Versione con dente normale tipo N	•	•	•	•
• Denti speciali tipo	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta



Prodotto da Abimac S.r.l.
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
 info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: